



**NOUVEAUTÉ**

## DIFFUSEUR AMOVIBLE BAS DE CUVE

PERMET LE CLIQUAGE SUR VINS ROUGES SANS LA PROBLÉMATIQUE DU CHAPEAU DE MARC



### DIMENSION & POIDS

#### Canne inox

Diamètre : 20 mm

Longueur : 800 mm

#### Corps POMC

Diamètre : 60 mm

Longueur : 200 mm

Masse de l'ensemble : 1.5 kg

### CARACTÉRISTIQUES

- Apports d'oxygène par vanne de bas de cuve utilisable en FA et en élevage
- Connexion aux tubes de transferts des appareils de micro-oxygénation Vivelys (raccord rapide inclus)
- Lancement de l'apport depuis l'appareil de micro-oxygénation
- Montage facile sur vanne à boule uniquement et MACON50 (écrou à serrer avec simple clé à ergot)
- Nouveau diffuseur fritté Inox
- Cable inox à passer autour de la poignée de la vanne pour le verrouillage de la canne

### GARANTIE & INSTALLATION

- Garantie de 1 an
- Installation et mise en service possible par nos équipes

### OPTIONS & COMPATIBILITÉ

- Formation par nos services
- Micro-oxygénateurs Vivelys





**NOUVEAUTÉ**

## STABTAR



Stabtar est un stabilisateur tartrique à résine : ses fonctions consistent à réduire le potassium et le calcium dans les moûts et les vins afin d'abaisser le ph des premiers et stabiliser tartriquement les seconds.

## VINO2



Dotée d'un doseur électronique exclusif pour garantir une micro&macro-oxygénation précise, elle améliore l'équilibre organoleptique et la stabilité des vins, indispensable également pour une bonne macro-oxygénation des moûts.

## ENOLMIX



La machine brevetée par Ever pour la flottation des moûts : son dispositif de contrepression breveté consent une dispersion homogène des microbulles de gaz nécessaires pour éliminer les bourbes des moûts.

## MYCOSTARTER



Installation automatique pour la réactivation métabolique de la levure sèche active. Elle est utilisée pour une gestion optimale des fermentations et pour la préparation automatique du pied de fermentation destiné aux effervescences permettant des économies conséquente de main-d'œuvre et une sécurité fermentaire accrue.



## INJECTEUR INOX

Microbullage ou colle / 40-50-70



## MIR'INJECT

Microbullage ou colle/ 40-50-70



## CANNE DE REMONTAGE PAR LE HAUT INOX

Longueur 2 mètres / embout micro-perforé ou poreux



## CANNE DE REMONTAGE PAR LE BAS INOX

Longueur 1 mètre / embout micro-perforé ou poreux /40-50-70



## TUBE POREUX POUR INJECTEUR

Longueur 50 ou 100 mm



## TUBE MICRO-PERFORÉ



## MANCHONS AÉRATION INOX

Mâle-Femelle/ 40-50



## CARBODIFFUSEUR COMPLET

Carbodiffuseur et flexible peuvent être vendus séparément / Flexible 5 ou 10 m



## DÉTENDEUR

Pression azote CO2 / pression oxygène 0 - 16 bars  
Débitre azote CO2 / débitre oxygène 0 - 38 L/min



## DÉBITRE À FLOTTEUR



## RÉCHAUFFEUR

0-38l/min





## BOUTEILLE T50 SO2

2,5 kg SO2 pur



## ENODOSEUR T75

Doseur volumétrique pour bouteille T50



## CARBOGLACE

Glace carbonique en pellets / 40 ou 250 kg



## LINDE BIOLIND® 1

Azote  
Différents volumes



## LINDE BIOLIND® 2

Dioxyde de carbone  
Différents volumes



## SIPHON DOSEUR INOX

2 ou 5 KG

Pièces de rechanges disponibles



## LINDE BIOLIND® 4

Oxygène / Différents volumes



## GAMME CLIQUEUR

Manuel ou électrique

Pièces détachées disponibles



## GAMME VISIO

Cliquage et micro-oxygénation

Pièces détachées disponibles



## CHARIOT BOUTEILLE

